

OKNÁ

1/2

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
1 S		OKNÁ PLASTOVÉ ROZMER: 2100/1500 RÁM: 3 komorový s ocel. skeletom KRIDLŔ: dvojkrídlové, otvárávo sklopné SKLŔ: termolizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K FARBA: biela Vnútny parapet: Plast Vonkajší parapet: Poplastovaný plech	ks	2	Celkové rozmery upresniť na mieste Podľa už osadených plastových okien
2 S		OKNÁ PLASTOVÉ ROZMER: 1050/1500 RÁM: 3 komorový s ocel. skeletom KRIDLŔ: jednokrídlové, otvárávo sklopné SKLŔ: termolizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K FARBA: biela Vnútny parapet: Plast Vonkajší parapet: Poplastovaný plech	ks	1	Celkové rozmery upresniť na mieste Podľa už osadených plastových okien
3 S		OKNÁ PLASTOVÉ ROZMER: 900/600 RÁM: 3 komorový s ocel. skeletom KRIDLŔ: jednokrídlové, otvárávo sklopné SKLŔ: termolizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K FARBA: biela Vnútny parapet: Plast Vonkajší parapet: Poplastovaný plech	ks	8	Celkové rozmery upresniť na mieste Podľa už osadených plastových okien
8 S		OKNÁ PLASTOVÉ ROZMER: 1500/1500 RÁM: 3 komorový s ocel. skeletom KRIDLŔ: dvojkrídlové, otvárávo sklopné SKLŔ: termolizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K FARBA: biela Vnútny parapet: Plast Vonkajší parapet: Poplastovaný plech	ks	1	Celkové rozmery upresniť na mieste Podľa už osadených plastových okien

STOLÁRSKE VÝROBKY

2/2

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
4 S		DVERE PLASTOVÉ VSTUPNÉ PRESKLENÉ S NADSVETLIKOM A BOČNÝM PRESKLENÍM ROZMER: 1400/2100 - dvere dvojkrídlové 3000/2400 - otvor KRIDLŔ: dvojkrídlové, von otvárávé ZÁRUBŔA: súčasť rámu presklenia FARBA: biela VÝPLŔ: presklenie číre termoizolač. trojsklo U<1,0 W/m2K - celk. profil ZÁMOK: bezpečnostný s mech. vložkou	ks	1	Celkové rozmery upresniť na mieste Členenie upresniť podľa súčasných dverí
5 S		DVERE PLASTOVÉ VSTUPNÉ PLNÉ JEDNOKRÍDLŔOVÉ ROZMER: 900/2100 KRIDLŔ: pravé, dnu otvárávé ZÁRUBŔA: súčasť dverí FARBA: biela VÝPLŔ: U<1,0 W/m2K - celk. profil ZÁMOK: bezpečnostný s mech. vložkou	ks	1	Celkové rozmery upresniť na mieste Členenie upresniť podľa súčasných dverí
6 S		DVERE PLASTOVÉ VSTUPNÉ PLNÉ JEDNOKRÍDLŔOVÉ ROZMER: 900/2100 KRIDLŔ: ľavé, dnu otvárávé ZÁRUBŔA: súčasť dverí FARBA: biela VÝPLŔ: U<1,0 W/m2K - celk. profil ZÁMOK: bezpečnostný s mech. vložkou	ks	1	Celkové rozmery upresniť na mieste Členenie upresniť podľa súčasných dverí
7 S		DVERE INTERIEROVÉ PLNÉ JEDNOKRÍDLŔOVÉ ROZMER: 800/2000 KRIDLŔ: pravé, mechanicky odolné ZÁRUBŔA: kovová, zamurovaná FARBA: biela	ks	1	

Názov stavby: a miesto stavby:		ZÁVADKA - REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A MŠ ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY VRÁTANE ZATEPLOVANIA	Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie
Investor:		Obec Závadka	Parcela: 86
Architekt stavby:	Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ		BOSKOV s.r.o. Myslína 15, Humenné www.boskov.sk
Stavebná časť, Statika stavby:	Požiarna bezpečnosť stavby:	Tepelnotechnické posúdenie:	
Ing. Vladimír BOŠKO	Mgr. Peter ZASTKO	Ing. Ján REPKA	
Objekt: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT		Diel: 1. DIEL: ASR	Dátum : 02/2017
			Mierka : 1:50
Názov výkresu: VÝPIS OKIEN A DVERÍ			Čís. výkresu : 12